

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

Sistemas hidráulicos fixos ou "mobil"
Acopladores Valvulados - com retenção
Pino Chuveirinho - passagem livre

APLICAÇÃO

Alimentícia	Macaco Hidráulico
Automotivo	Militar
Caminhões e Ônibus	Off-shore
Construção Civil	Óleo e Gás
Dispositivos	Química
Farmacêutica	Trator
Ferramentas Hidráulicas	Usinas
Hospitalar	Instrumentação
Implementos Agrícolas	Uso em geral
Industrial	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma	ISO 7241-1 A		
Acionamento	Retração Manual da Capa		
Liberção	Retração Manual da Capa		
Retenção	Dupla retenção por válvula		
Travamento	Esferas em Aço-cromo ou Inox		
Tipos de Conexão	Rosca Fêmea / Rosca Interna		
Tipos de Rosca	NPT	BSP / BSPT	UNF
Material Construtivo	Aço	Latão	Inox 304 / 316
(Símbolo)	S	B	SS4 / SS6
Acabamento	Galvanizado	Natural	Natural
Material Componentes	Aço mola galv.	Inox	Inox



CONEXÃO / ACOPLAM.	DIM	COD.	PRINCIPAIS DIMENSÕES (mm) - Orientativo					PRESSÃO MÁXIMA (Bar)	VEDAÇÃO (Material)			ITENS DE SEGURANÇA - OPCIONAL			
			DHI 61 (ENGATE)		DCH 62 (PINO)		DCH 60 (CONJ.)		Buna-N	Viton	Silicone	Capa Anatômica	Trava Segurança	Protetor	
			Ø Capa	Sextavado	Comprim.	Sextavado	Comprim.	Comprim.						Macho	Fêmea
1/8"	2		X	X	X	X	X	X	X						
1/4"	4		X	X	X	7/8	35	X	X						
3/8"	6		X	X	X	7/8	43	X	X						
1/2"	8		X	X	X	1.1/8	48	X	X						
5/8"	10		X	X	X	X	X	X	X						
3/4"	12		X	X	X	1.3/8	49	X	X						
7/8"	14		X	X	X	X	X	X	X	☹	☹	☹	☹	☹	☹ ✓
1"	16		X	X	X	1.5/8	65	X	X						
1.1/4"	20		X	X	X	X	X	X	X						
1.1/2"	24		X	X	X	X	X	X	X						
2"	32		X	X	X	X	X	X	X						
2.1/2"	40		X	X	X	X	X	X	X						
3"	48		X	X	X	X	X	X	X						

Legenda: Disponível Indisponível Não Aplicável Passível de Desenvolvimento ND Não Definido



OBSERVAÇÃO GERAL: A DURACOUPLING ENGATES E CONEXÕES LTDA, se resguarda ao direito de possíveis erros de digitação e/ou falhas. Dimensões aproximadas, passível de alteração sem prévio aviso. Proibido cópia SEM prévio aviso POR ESCRITO, autorizado exclusivamente pela empresa DURACOUPLING ENGATES E CONEXÕES LTDA.